

C

→ 简介

→ 技术参数

供电电源:

18V DC~32V DC (          24V DC)  
85V AC~265V AC (120V DC~360V DC)

输入(1 2):

0~1A;    0~2.5A;    0~5A;    0~10A

输出(7 8 9):

4mA~20mA  
0(4)mA~20mA; 0mA~10mA  
1~5V;    0~5V;    0~10V

负载能力:

$R_L \leq [(U-3)/0.024]\Omega$ ; U  
0(4)mA~20mA:  $\leq 550\Omega$ ; 0mA~10mA:  $\leq 1.1k\Omega$   
0(1)V~5V:  $\geq 1M\Omega$ ;      0V~10V:  $\geq 2M\Omega$

传输精度: 0.2%F.S. (0~120%)

输出纹波:  $< 16mV_{rms}$  (          250 $\Omega$ )

温度漂移: 0.01%F.S./ $^{\circ}C$

频率响应: 40Hz~400Hz

响应时间:  $< 330ms$

过载能力: 2

电磁兼容: EMC      IEC 61326-3-1

介电强度(漏电流1mA 测试时间1分钟):

$\geq 1500VAC$  (    /    /    )

环境条件:

-20 $^{\circ}C$ ~+60 $^{\circ}C$   
10%RH~90%RH (40 $^{\circ}C$ )  
80kPa~106kPa  
-40 $^{\circ}C$ ~+80 $^{\circ}C$

功耗:

24V DC供电     $< 1W$   
220V AC供电     $< 2W$

→ 安装



DIN IEC 60715    35mm



Nanjing New Power Electric Co., Ltd.

---

→ 面板显示

○ PWR: ( )

→ 注意事项

○

○

○

○

○

○ IEC/EN 60664-1 2